

SCHEDA TECNICA

PK705_{AE}

ASSORBIMACCHIE

DESCRIZIONE

PK705_{AE} è un prodotto studiato per assorbire macchie di unto, grasso-olio e cere di candela, da Marmi, Graniti, Cotto e Cemento.

IMPIEGO

PK705_{AE} deve essere utilizzato tal quale e agitato sempre prima dell'uso.
Il materiale da trattare deve essere asciutto.

Versare a caduta libera **PK705_{AE}** sulla macchia d'asportare.
Attendere la formazione di una polvere bianca.
Asportare con spugna o spazzola.
Ripetere il trattamento, se lo sporco persiste.

- Cercare di asportare la macchia il prima possibile per ottenere buoni risultati.
- La superficie da trattare non deve essere bagnata.
- Effettuare prove preliminari prima della messa in opera definitiva.

CONFEZIONI

Contenitori da: 500 ml - altri su richiesta.

STOCCAGGIO

12 mesi in contenitori ermeticamente chiusi a temperatura inferiore ai 25°C

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto	:	Liquido
Colore	:	Trasparente / Bianco
Odore	:	Caratteristico
Peso specifico	:	1,014 Kg/Litro

AVVERTENZE

Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura: acetato di etile, n-butile acetato.

Indicazioni di pericolo

H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.

Codici di indicazioni di pericolo supplementari:

EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Consigli di prudenza:

P101	In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102	Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P103	Leggere l'etichetta prima dell'uso.
P210	Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
P243	Fare in modo di prevenire le scariche elettrostatiche.
P261	Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
P271	Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
P280	Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso.
P304+P340	IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P310	Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P305+P351+P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P337+P313	Se l'irritazione degli occhi persiste: consultare un medico.
P370+P378	In caso di incendio: non usare acqua, estinguere con agenti appropriati quali anidride carbonica, schiuma, polvere chimica.
P403+P233	Conservare in luogo ben ventilato. Tenere il recipiente ben chiuso.
P405	Conservare sotto chiave.
P501	Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla regolamentazione locale.

Tutte le informazioni riportate in questa scheda, sono ottenute dalla nostra esperienza e conoscenza attuale, ma non costituiscono in alcun modo responsabilità da parte della nostra società.

Si consiglia pertanto l'utilizzatore, di effettuare prove preliminari prima della messa in opera definitiva del prodotto.