



HACCP

# K 418

## Detergente liquido per lavastoviglie e pentole inox



### Generalità

K 418 è un detergente liquido di impiego generale per macchine lavastoviglie professionali e semiprofessionali, specifico per il lavaggio in presenza di acque dure (sopra i 25 °F).

K 418 è utilizzato anche nel lavaggio ad immersione del pentolame in acciaio inox.

### Campi di applicazione

K 418 si impiega per il lavaggio a macchina di stoviglie, posate, bicchieri, in cucine di ristoranti, alberghi, comunità, mense, scuole, ospedali, e per il lavaggio ad immersione di pentole in acciaio inox.

È utilizzato in combinazione con il brillantante K 430.

# SPECIFICO PER ACQUE DURE

### Modalità d'impiego

In tabella è indicato il dosaggio di K 418 in funzione della durezza dell'acqua:

DUREZZA DELL'ACQUA IN GRADI FRANCESI	GRAMMI DI K 418 PER LITRO D'ACQUA
Media (16-25 °F)	1
Dura (25-40 °F)	1,5
Durissima (>40 °F)	2

Per il lavaggio ad immersione del pentolame, diluire all'1 - 2% (100 - 200 gr per 10 litri d'acqua).

### Caratteristiche tecniche

<b>COMPOSIZIONE</b>	sequestranti, antiridepositanti, basi alcaline, carbossilati
<b>ASPETTO FISICO</b>	liquido trasparente incolore
<b>PROFUMO</b>	inodore
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,22
<b>ATTIVO</b>	30 %
<b>pH tal quale</b>	14
<b>ALCALINITÀ TOTALE (Na<sub>2</sub>O)</b>	14 %
<b>CONTENUTO IN FOSFORO (P)</b>	max 1%
<b>SOLUBILITÀ IN ACQUA</b>	completa

# K 418

## Ulteriori informazioni

Pericolo - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi. In caso di contatto con la pelle o gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE  
Non mescolare con altri prodotti.  
Non travasare: conservare nel recipiente originale.

## Dispositivi di protezione



*Occhiali di sicurezza*



*Guanti in gomma  
o PVC*



2 canestri da 6 Kg.  
Taniche da 20 lt.

