



# Destainer 120

**Crema scioglimacchia  
ad azione estrattiva**

## Generalità

**DESTAINER 120** è un assorbimacchia in crema di impiego professionale che estrae e rimuove macchie penetrate e ancorate su superfici e pavimenti duri.

**DESTAINER 120** rimuove efficacemente macchie di oli e grassi di origine minerale e vegetale, vino, caffè, liquidi di origine organica, ecc. da pavimenti e superfici anche ad alta porosità.

## Campi di applicazione

**DESTAINER 120** può essere applicato su superfici, pavimenti e facciate non trattate in laterizio, terracotta, materiale ceramico, klinker, gres, pietre naturali silicee come granito e serizzo non lucidati, su pietre calcaree come i marmi e travertini non lucidati o usurati, pietra di luserna, porfido, pietre arenarie, pietre ricostruite ed agglomerati, pavimenti autobloccanti.

## Modalità d'impiego

**DESTAINER 120** si applica sulla superficie con pennello o con spatola in plastica in strato uniforme spesso.

Per completare la sua azione **DESTAINER 120** deve raggiungere la completa essiccazione che, in funzione della stagione, avviene indicativamente nell'ordine delle 12 - 24 ore.

L'azione di **DESTAINER 120** si evidenzia dal cambiamento di colore del prodotto e dalla formazione di una crosta bianca secca sulla superficie trattata.

Ad essiccazione completata rimuovere la crosta con una spatola su superfici lisce o con spazzola con setole in plastica su superfici ruvide.

Risciacquare con acqua frizionando manualmente con spazzolone per pavimenti o con disco spazzola se si usano macchinari quali lavasciuga o monospazzola.

Per rimuovere macchie su aree limitate, per esempio su una mattonella, è fondamentale applicare **DESTAINER 120** non solo in corrispondenza della macchia ma su tutta la superficie delimitata o interrotta da fughe o giunti, per evitare di lasciare il residuo del contorno della macchia rimossa.

# Destainer 120

## Resa

Nel caso di ampie porzioni di superfici da smacchiare consigliamo di eseguire un test preliminare per determinare correttamente la quantità di utilizzo del prodotto, tenendo presente che in media si aggira intorno ai 500 ml/m<sup>2</sup>.

## Raccomandazioni per l'uso

Agitare il flacone prima dell'uso.  
Depositare con pennello o spatola uno strato spesso: non "tirare" il prodotto come se fosse una pittura.  
Effettuare un test preliminare di resistenza su materiali come ardesia e pietra serena.  
Non utilizzare su:  
Pavimenti in parquet, superfici in legno, laminati, superfici resilienti come gomma, linoleum e tatami, resine di ogni genere, superfici tessili come tappeti o moquettes, marmi e Graniti lucidati a piombo, superfici trattate.

## Caratteristiche tecniche

<b>COMPOSIZIONE</b>	solventi, cariche minerali, tensioattivi
<b>ASPETTO FISICO</b>	crema opaca marrone chiaro
<b>PROFUMO</b>	caratteristico
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,10
<b>pH tal quale</b>	N.A.
<b>SOLUBILITÀ IN ACQUA</b>	nessuna
<b>BIODEGRADABILITÀ</b>	Tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica completa stabiliti nell'Allegato III del Regolamento (CE) N. 648/2004

## Ulteriori informazioni

Provoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.



8 flaconi da 500 ml.



**ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE**