



SCHEDA TECNICA

GhostProtectSolv

PROTETTIVO ANTIMACCHIA OLEO-IDRO REPELLENTE

DESCRIZIONE PRODOTTO

GhostProtectSolv è una soluzione incolore a base solvente, ad azione consolidante.

È in grado di creare una barriera chimica che preserva la superficie non alterando il colore e la brillantezza. Evita che sporco, acqua e oli penetrino nella porosità della superficie.

Trova il suo campo di applicazione su: pietre, marmi, mattoni a vista, gres porcellanato, granito, legno e superfici porose in genere. Elimina le infiltrazioni d'acqua, acidi, oli, vapori, grassi e muffe tra mattoni, piastrelle, ecc.

Può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno, anche su superfici esposte agli agenti atmosferici. (terrazzi, balconi, pietre, cotto, esterni pavimentati).

Evita la proliferazione di muffe e salnitro sulle superfici trattate e in particolare nelle fughe di piastrelle e mattoni, proteggendole.

GhostProtectSolv crea un effetto "perla" che dura poche settimane. In seguito tale effetto andrà a sparire, ma la saturazione dei pori non sarà compromessa e lo sporco continuerà ad essere facilmente asportato.

Il prodotto diventa parte integrante della pavimentazione e perde la sua efficacia solo nel caso in cui il supporto subisca dei danni (abrasioni, tagli, utilizzo di acidi o alcalini molto aggressivi)

MODALITÀ DI IMPIEGO

Fondamentale è la pulizia della superficie da trattare eliminando qualsiasi residuo di sporco o polvere. (qualsiasi imperfezione o sporco residuo sarà reso permanente dal trattamento)

A materiale asciutto procedere all'applicazione del prodotto con vello, pennello, rullo o a spruzzo.

Effettuare la stesura di **GhostProtectSolv** una prima volta. Lasciar asciugare il prodotto per circa 2 ore.

Se necessario ripetere l'operazione fino a totale saturazione del materiale.

In caso di pavimentazioni molto porose si consiglia una terza applicazione.

Resa per pavimenti mediamente porosi: 15/20mq per litro.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione: Consultare la scheda di sicurezza.

Aspetto fisico: Liquido incolore

Profumo: Caratteristico

Peso specifico: 0,800 Kg/l

Ph tal quale: non disponibile



PITTOGRAMMI DI PERICOLO

Avvertenze: Pericolo

Indicazioni di pericolo:

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

Consigli di prudenza:

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

P233 Tenere il recipiente ben chiuso.

P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.

P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico.

P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle / fare una doccia.

P370+P378 In caso d'incendio: utilizzare acqua nebulizzata, schiuma, prodotto secco o anidride carbonica (CO₂) per estinguere.

Contiene: Idrocarburi C11-C14 n-iso- alcalini <2% aromatici