



FILM MANUALE STANDARD

DESCRIZIONE

Film estensibile in polietilene, coestruso a tre strati, LLDPE (tecnologia Cast) destinato all'applicazione manuale.

Bobine disponibili in varie grammature.

GAMMA PRODOTTI

Bobine fino a 7 kg.


Diametri anime da 38mm, 42mm, 50mm, 76mm.

Disponibile nei colori trasparente, bianco, nero, colorato su richiesta.

© **DuniaROLL** Disponibile in bobine coreless per un maggior risparmio.

UTILIZZO

Nella versione standard in 23 μ m il prodotto è sempre presente a stock per garantire consegne rapide.



PERSONALIZZAZIONI

	unità	valore
Fascia	mm	70 - 500
Spessore	µm	12 - 50
Diametro	mm	
Mandrino standard	mm	Ø interno 50
Mandrino leggero	mm	Ø interno 50
Colore*		B, N, trasparente, colorato a richiesta
Stampa*		fino a tre colori
Additivi*		U/V 6/12 mesi, antistatico
Strato scivoloso*		interno o esterno

* = Lavorazioni soggette a ordinativi minimi. Richiedere maggiori informazioni a referente DuniaPack.

DATI TECNICI

	unità	valore	tolleranza	metodo
Spessore	µm	23	± 1	PLT 01

	unità	valore	valore	metodo
Carico di rottura	n/mm ²	MD ≥ 43	TD ≥ 20	ASTM D882
Allungamento a rottura	%	MD ≥ 360	TD ≥ 500	ASTM D882
Potere collante	cN	125	± 15%	ASTM D5458
Prestiro massimo	%	150		PLT 18
Prestiro garantito	%	130		PLT 18

SCELTA SPESSORE

peso del pallet:	tipo di pallet:	con profilo regolare	con piccole sporgenze*	con grandi sporgenze*
< 300 kg				
300 - 500 kg				
> 500 kg				

* = per piccole sporgenze si intendono sino a 75mm, per grandi sporgenze si intendono superiori a 75mm.

