



L0030200

FUNI

Protezione anticaduta

Cinghia da 2 m, certificata sia come cordino che come punto di ancoraggio, per una massima versatilità.



Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Industria mineraria

Certificazioni e norme

CE CATEGORIA III

EN354

EN 795
TIPO B

Protegge contro i rischi



Caduta



LO030200

FUNI

Protezione anticaduta

Cinghia da 2 m, certificata sia come cordino che come punto di ancoraggio, per una massima versatilità.

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Cordino e punto di ancoraggio in cinghia tubolare
Composizione del supporto principale	Poliestere
Lunghezza (m)	2
Width (inch)	0.9825
Larghezza (mm)	25
Colore	Nero-Arancio
Terminazione	2 fibbie cucite
Peso (kg) (kg)	0,218
Situazioni di lavoro	Trattenuta, Salvataggio e evacuazione, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Grande spostamento verticale o su piano inclinato per lavori su corda, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale, Grande spostamento orizzontale su piano verticale, Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m)
Lunghezza (ft)	6.5616








LO030200

FUNI

Protezione anticaduta

Cinghia da 2 m, certificata sia come cordino che come punto di ancoraggio, per una massima versatilità.

Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone			Peso			
LO030200	Nero-Arancio	2 m	LO030200	3295249215873	13295249215870	15	1	3.6 kg	22.0 cm	31.0 cm	16.0 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height