



K 330

Disincrostante detartrante ad alta concentrazione

Generalità

K 330 è un disincrostante acido tamponato altamente concentrato, adatto per eliminare le incrostazioni più difficili di calcare e cemento dalle superfici resistenti agli acidi.

Campi di applicazione

K 330 è utilizzato principalmente per:

- rimuovere incrostazioni di gesso, calce e cemento, dovute all'esecuzione di lavori di muratura, da pavimenti resistenti agli acidi;
- eliminare le efflorescenze bianche dai pavimenti in cotto e grès;
- pulire a fondo i pavimenti industriali in cemento aprendone i pori per prepararli a trattamenti di protezione e antipolvere;
- eliminare macchie e incrostazioni di ruggine da tutte le superfici resistenti agli acidi;
- disincrostante serpentine, tubazioni, caldaie, betoniere, chiglie di navi.

Modalità d'impiego

Diluire K 330 in acqua alla percentuale variabile dal 2 al 20% (200 ml-2 litri ogni 10 litri d'acqua), in funzione del grado di incrostazione da rimuovere.

K330 si utilizza per pulizie manuali o ad immersione di attrezzi e parti smontabili, pulizie a spruzzo di impianti, pulizia di fondo dei pavimenti a mano con mop e carrello strizzatore o con monospazzola.

Prima dell'utilizzo del prodotto, effettuare una prova preventiva per verificare la resistenza della superficie alla corrosione acida.

Dopo l'uso, risciacquare immediatamente e abbondantemente più volte con acqua e neutralizzare la superficie con una soluzione al 2% di EUSTRIP.

Tempi di contatto prolungati possono danneggiare le superfici.

Non utilizzare K 330 su marmo, pietre calcaree, pietre lucidate a piombo, alluminio, cromature, metalli teneri.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	acidi inorganici forti, tensioattivi non ionici, agenti anticorrosivi
ASPETTO FISICO	liquido trasparente marroncino
PROFUMO	caratteristico
PESO SPECIFICO	1,18
ATTIVO	35 %
pH tal quale	0
pH in soluzione d'uso	1 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA	completa
BIODEGRADABILITÀ	tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica completa stabiliti nell'Allegato III del Regolamento (CE) N. 648/2004

K 330

Ulteriori informazioni

Pericolo - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi. In caso di contatto con la pelle o gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
Non miscelare con altri detergenti.

Dispositivi di protezione



Occhiali di sicurezza



*Guanti in gomma
o PVC*



4 canestri da 3 lt.