

Smerigliatrice angolare LXT®

DGA517ZJ

18V • 125mm • 3.000 - 8.500 g/min

Smerigliatrice angolare 18V 125/115 mm BL - Brake - Corpo macchina

Smerigliatrice angolare potente 18V con motore brushless per alte prestazioni. L'impugnatura ergonomica permettono un maggior comfort durante l'utilizzo. La velocità variabile 3.000 -8.500 g/min per adattarsi alle esigenze dell'operatore. La presenza di interruttore palmare per un avvio morbido, il freno elettrico ed il blocco accensione permettono all'operatore di lavorare in sicurezza. Il sistema XPT permette l'utilizzo in presenza di polvere e gocce d'acqua. Fornito senza batterie e caricabatterie. Fornito con valigetta makpac.



LXT **BL** **ADT** **AFT** **XPT** **(BRAKE)**

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	18 V
Piattaforma LXT	✓
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
BL Motor	✓
Velocità a vuoto	3000 - 8500 min ⁻¹
Filettatura albero	M14
Diametro del foro (diametro dell'albero)	22,23 mm
Diametro del disco	125 mm
Funzione antirivvivo (interruttore NVR)	✓
Anti restart	✓
Freno elettronico	✓
Livello Vibrazione, Levigatura a Disco	≤ 2,5 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Levigatura a Disco	1,5 m/s ²
Livello Vibrazione, lavorazioni delle Superfici	6,0 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Rettifica delle Superfici	1,5 m/s ²

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Ergonomia ricercata e performante
- Velocità variabile
- La protezione elettronica da sovraccarico protegge l'utente e il dispositivo
- ADT (Automatic torque Drive Technology): La velocità viene regolata automaticamente durante il funzionamento per ottenere prestazioni ottimali a seconda delle esigenze
- L'indicatore LED a 3 stadi indica il livello di carica della batteria/surriscaldamento/sovraccarico
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento
- Freno elettrico per la massima produttività e una maggiore sicurezza dell'operatore

Codice EAN 0088381854252

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

A-80656

Disco abrasivo Ø 125 x 6 mm,



839252-4

Vassoio preformato



821551-8

Valigetta MAKPAC tipo 3



158237-4

Impugnatura AVT



199710-5

Copri disco Ø 125mm



782423-1

Chiave 2 punti 35mm



ACCESSORI OPTIONAL

122911-0

Copri disco 125mm uso taglio



162258-0

Impugnatura AVT per smerigliatrici



195354-9

Flangia a sgancio rapido eznutm14,



196845-3

Cuffia di aspirazione 115/125mm



821551-8

Valigetta MAKPAC tipo 3



B-12778

Disco diamantato 125mm, Comet



B-12996

Disco diamantato Comet,



B-13091

Disco diamantato 125mm, Comet, A



B-38560

Disco diamantato antivibrante



B-53992

Disco diamantato 125mm, Nebula, A



B-55310

Disco diamantato "rescue" a settori Ø

