

OXY ACTIVE



ADDITIVO A BASE DI OSSIGENO ATTIVO

- Formula altamente concentrata e stabilizzata
- Adatto anche in ambiente agroalimentare ed in ambito piscine
- Ottimizzato per utilizzo con i prodotti del sistema Oxipur



Candeggiante a base di ossigeno per tutti i tessuti bianchi o colorati, per temperature superiori a 60°C. Attivo su qualsiasi durezza dell'acqua. Distrugge i pigmenti colorati che non sono stati asportati dall'azione detergente. Particolarmente indicato nei tessuti utilizzati nel settore della ricezione, quali lenzuola, asciugamani, copriletti, tende ecc... spesso macchiati di sangue, make up e prodotti cosmetici.

Utilizzabile anche in ambiente agroalimentare come additivo di lavaggio nelle procedure di pulizia CIP.

Indicato anche in ambito piscine per la sanificazione dell'acqua, per abbattere l'eccesso di cloro dopo i trattamenti shock e per il trattamento senza cloro per piscine private, in abbinamento al prodotto ALGA FREE.

OXY ACTIVE**? MODALITÀ D'USO**

Per il lavaggio dei tessuti:

- utilizzare preferibilmente durante il lavaggio principale ad una temperatura superiore ai 60°C.
- Da utilizzare con gli altri prodotti della gamma Oxipur e con sistemi di dosaggio automatici Sutter Tech.
- Introdurre OXY ACTIVE accertandosi che il tessuto sia ben bagnato per evitare il danneggiamenti delle fibre, si consiglia quindi di introdurlo dopo 5 minuti dall'ingresso del detergente principale (ENZY EXTRA, CLEAN ACTIVE o DEGRE PLUS).
- Utilizzabile anche come neutralizzante di CHLOR ACTIVE se introdotto nell'ultimo risciacquo. Non utilizzare OXY ACTIVE e CHLOR ACTIVE nella stessa fase di lavaggio poichè si possono sviluppare gas pericolosi.
- Per migliori risultati si consiglia un bagno di lavaggio alcalino con pH compreso tra 9,5 e 11 per aumentare ancora di più la capacità candeggiante. In caso, utilizzare ALKA POWER per la regolazione del pH.

Per uso agroalimentare:

- utilizzabile nelle procedure di pulizia CIP.

Per le piscine:

- correggere e mantenere il pH a 7,0-7,2 con i correttori di pH. Considerare che 1 kg di prodotto per 10 m³ apporta in vasca circa 30 mg/l di acqua ossigenata attiva. Come abbattitore di eccesso di cloro usare 1,9 g/m³ ogni mg/l di cloro in eccesso da abbattere

Per ulteriori informazioni contattare il servizio tecnico Sutter Professional.

**DILUIZIONE**

- Per il lavaggio dei tessuti: da 2 ml/kg a 10 ml/kg di biancheria. Dosare in base al ciclo di lavaggio, alla durezza dell'acqua e al tipo di sporco.
- Per uso agroalimentare: dosare al 3%.
- Per le piscine: dosaggio iniziale: per 10 m³ d'acqua versare 1 kg di prodotto. Dose di mantenimento: ogni 2-3 giorni o all'apparire di torbidità nell'acqua aggiungere 1 kg di prodotto per 10 m³ d'acqua. Nel caso di maggior uso della piscina controllare il livello di prodotto ed eventualmente ripristinarlo a 20-30 mg/l (misurare con il test).

OXY ACTIVE

 DATI TECNICI**ASPETTO:** Liquido limpido**COLORE:** Incolore**PROFUMO:** Tecnico (Assenza di fragranze)**COV/VOC:** 0,00%

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
> 2,1	35 ± 2	1.1			

 AVVERTENZE

Nocivo se ingerito o inalato. Provoca irritazione cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Può irritare le vie respiratorie. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. Indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI INGESTIONE: in presenza di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contiene PEROSSIDO D'IDROGENO.



ATTENZIONE



PERICOLO

 NOTE

Additivo a base ossigeno attivo.

Prima dell'uso e consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza, con lo scenario espositivo, del prodotto. Utilizzare i DPI indicati in Scheda di Sicurezza.

Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

 PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
5215	Kg 22	1	13x2=26