



Protezione delle mani

EOS NOCUT VV910

LAVORI TAGLIENTI DI LUNGA DURATA

Guanto resistente all'impatto con taglio di livello D, ideale per lavori polivalenti in ambienti acquosi o oleosi



Benefici



Durata

· Maggiore durata grazie alla doppia spalmatura per un'eccellente resistenza all'abrasione



Facile da usare

· Vestibilità perfetta, in modo che gli utenti non sentano alcun disagio intorno al polso durante l'uso prolungato
· Chiusura a strappo per un migliore sostegno del polso



Igiene

· Senza silicone e senza DMF, non lascia tracce sui componenti e limita le allergie.
· Senza DMF per ridurre il rischio di allergie
· Guanto lavabile, riutilizzabile

Tecnologie e etichette



Senza DMF



Senzo silicone

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Automotive

Certificazioni e norme



EN 388

4 X 4 3 D P



EN 407

X 1 X X X X



Protegge contro i rischi



Urti



Taglio



Usura



Perforazione



Protezione delle mani

EOS NOCUT VV910

LAVORI TAGLIENTI DI LUNGA DURATA

Guanto resistente all'impatto con taglio di livello D, ideale per lavori polivalenti in ambienti acquosi o oleosi

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
X [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)



EN 407

X [0-4] COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto specifico
Gamma di guanti	Guanto in maglia spalmato
Tipo di guanto meccanico	Lavorazione a maglia
Tipo di guanti Specifico	Impatto
Materiale e finitura della spalmatura	Nitrile a doppio strato
Livello di spalmatura	Spalmatura sul palmo
Numero di spalmature	Spalmatura doppia
Finezza	13
Caratteristica del polsino	Polsino in velcro
Vantaggio supplementare	Reach, Senza silicone, Senza DMF, Lavabile, Appendibile, Senza coloranti azoici, Cuciture in Kevlar
Colore	Giallo-Grigio-Nero
Taglia	8, 9, 10, 11, 12
Tipo di imballaggio	Cartoncino

Manutenzione del prodotto

- Asciugatura a piatto



EOS NOCUT VV910

LAVORI TAGLIENTI DI LUNGA DURATA

Protezione delle mani

Guanto resistente all'impatto con taglio di livello D, ideale per lavori polivalenti in ambienti acquosi o oleosi

Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone			Peso			
VV910JA08	Giallo-Grigio-Nero	08	EOS NOCUT VV910	3295249191542	13295249191549	60	12	14.1 kg	70.0 cm	32.0 cm	23.0 cm
VV910JA09	Giallo-Grigio-Nero	09	EOS NOCUT VV910	3295249191559	13295249191556	60	12	13.394 kg	32.4 cm	70.4 cm	25.0 cm
VV910JA10	Giallo-Grigio-Nero	10	EOS NOCUT VV910	3295249191566	13295249191563	60	12	16.1 kg	34.6 cm	75.4 cm	29.8 cm
VV910JA11	Giallo-Grigio-Nero	11	EOS NOCUT VV910	3295249191573	13295249191570	60	12	13.6 kg	33.6 cm	72.6 cm	24.2 cm
VV910JA12	Giallo-Grigio-Nero	12	EOS NOCUT VV910	3295249302351	13295249302358	60	12	18.51 kg	36.8 cm	78.8 cm	28.0 cm



PCB



SPCB



Box Width



Box Depth



Box Height