



# K 750

## Sgrassante ad alta alcalinità

### Generalità

K 750 è un pulitore ad alta alcalinità dotato di un elevato potere sgrassante.

K 750 scioglie e solubilizza tutti gli accumuli di grasso di origine animale, vegetale o minerale.

### Campi di applicazione

K 750 è indicato per la pulizia gravosa di superfici molto sporche di olio, morchia e grasso. K 750 è estremamente efficace per sgrassare pavimenti e pareti di:

- officine
- industrie metalmeccaniche
- macelli
- salumifici
- industrie alimentari

**ALTA ALCALINITA'**  
**ALTA EFFICACIA**

### Modalità d'impiego

K 750 può essere applicato con macchina monospazzola, lavasciuga o idropulitrice. K 750 si impiega diluito con acqua in percentuale variabile dall'1 al 3 % (100 -300 ml di K 750 su 10 litri di acqua) a seconda del grado di sporco da eliminare.

### Caratteristiche tecniche

<b>COMPOSIZIONE</b>	tensioattivi anionici e non ionici, Sali alcalini, sequestranti
<b>ASPETTO FISICO</b>	liquido trasparente giallo verde
<b>PROFUMO</b>	inodore
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,2
<b>ATTIVO</b>	29%
<b>pH tal quale</b>	14
<b>pH in soluzione d'uso</b>	13,5 ± 0,5
<b>SOLUBILITÀ IN ACQUA</b>	completa
<b>BIODEGRADABILITÀ</b>	tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica completa stabiliti nell'Allegato III del Regolamento (CE) N. 648/2004

# K 750

## Ulteriori informazioni

Pericolo - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Nocivo se ingerito. In caso di ingestione: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi. In caso di contatto con la pelle o gli occhi: togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Contattare immediatamente un medico.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

## Dispositivi di protezione



*Occhiali di sicurezza*



*Guanti in gomma  
o PVC*



4 canestri da 3 lt.  
2 canestri da 5 lt.  
Taniche da 20 lt.