

Smerigliatrice angolare LXT®

DGA513ZJ

18V • 125mm • 3.000 - 8.500 g/min

Smerigliatrice angolare 18V 125/115 mm BL - Corpo macchina

Smerigliatrice angolare potente 18V con motore brushless per alte prestazioni. Il Corpo macchina estremamente sottile e l'impugnatura ergonomica permettono un maggior comfort durante l'utilizzo. La velocità variabile 3.000 -8.500 g/min per adattarsi alle esigenze dell'operatore. La presenza di interruttore a slitta di facile azionamento, il freno elettrico ed il blocco accensione permettono all'operatore di lavorare in sicurezza. La funzione antirriavvio permette di evitare il contraccolpo durante l'avvio della macchina. È presente l'indicatore della carica residua della batteria per un maggior controllo durante le lavorazioni. Fornito



LXT MOTOR **BL** **ADT** **AFT**  **XPT** EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	18 V
Piattaforma LXT	✓
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
BL Motor	✓
Velocità a vuoto	3000 - 8500 min ⁻¹
Diametro del foro (diametro dell'albero)	22,23 mm
Diametro del disco	125 mm
Funzione antirriavvio (interruttore NVR)	✓
Freno elettronico	✓
Livello Vibrazione, Levigatura a Disco	≤ 2,5 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Levigatura a Disco	1,5 m/s ²
Livello Vibrazione, lavorazioni delle Superfici	6,5 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Rettifica delle Superfici	1,5 m/s ²
Livello potenza sonora	90 dB(A)
Livello pressione sonora	82 dB(A)

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Ergonomia ricercata e performante
- Velocità variabile
- Freno elettrico per la massima produttività e una maggiore sicurezza dell'operatore
- ADT (Automatic torque Drive Technology): La velocità viene regolata automaticamente durante il funzionamento per ottenere prestazioni ottimali a seconda delle esigenze
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

Codice EAN 0088381853903

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

■ ACCESSORI IN DOTAZIONE

A-80656

Disco abrasivo Ø 125 x 6 mm,



839252-4

Vassoio preformato



821551-8

Valigetta MAKPAC tipo 3



158237-4

Impugnatura AVT



199710-5

Copri disco Ø 125mm



782423-1

Chiave 2 punti 35mm



■ ACCESSORI OPTIONAL

122911-0

Copri disco 125mm uso taglio



162258-0

Impugnatura AVT per smerigliatrici



195354-9

Flangia a sgancio rapido eznutm14,



196845-3

Cuffia di aspirazione 115/125mm



821551-8

Valigetta MAKPAC tipo 3



B-12778

Disco diamantato 125mm, Comet



B-12996

Disco diamantato Comet,



B-13091

Disco diamantato 125mm, Comet, A



B-38560

Disco diamantato antivibrante



B-53992

Disco diamantato 125mm, Nebula, A



B-55310

Disco diamantato "rescue" a settori Ø

