



BIFAST

Sgrassante bifasico

Generalità

Detergente alcalino con eccezionale efficacia sgrassante. BIFAST rimuove lo sporco più pesante e incrostato.

BIFAST elimina rapidamente e completamente residui induriti di olii, grassi, morchie e sporco atmosferico.

L'altissimo contenuto di sostanze attive determina la scissione di BIFAST in due fasi che richiedono l'agitazione del contenitore prima del prelievo per la diluizione e l'uso.

Campi di applicazione

BIFAST si usa per il lavaggio di fondo di pavimenti e pareti di officine e industrie, impianti e macchinari industriali, teloni, ombrelloni, tende da sole, padiglioni, carrozzerie di autoveicoli, camion, autobus, treni, metropolitane, tram, imbarcazioni, trattori, aratri, carrelli elevatori, gru, mezzi di sollevamento e movimentazione, aeromobili. BIFAST è indicato anche per lo sgrassaggio di motori e cerchioni.

Modalità d'impiego

Prima dell'uso agitare bene il contenitore per ottenere la perfetta omogeneità del prodotto.

Per l'uso con idropulitrice o per pulizie a bassa pressione diluire il prodotto allo 0,5-3% (50-300 ml su 1 litro d'acqua) a seconda della quantità di sporcizia da asportare.

Risciacquare abbondantemente.

Per pulizie di fondo con monospazzola e disco nero o marrone diluire al 2%.

BIFAST può essere utilizzato sia a freddo che a temperature sino a 100°C.

Raffreddare con un risciacquo preliminare le superfici verniciate esposte al sole o a fonti di calore.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	tensioattivi anionici e non ionici, sequestranti, basi alcaline, solventi
ASPETTO FISICO	liquido in due fasi
PROFUMO	Inodore
PESO SPECIFICO	1,12
ATTIVO	35 %
pH tal quale	14
pH in soluzione d'uso	12 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA	completa
BIODEGRADABILITÀ	tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica completa stabiliti nell'Allegato III del Regolamento (CE) N. 648/2004

BIFAST

Ulteriori informazioni

Pericolo - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi. In caso di contatto con la pelle o gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

Agitare bene prima dell'uso.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

Dispositivi di protezione



Occhiali di sicurezza



*Guanti in gomma
o PVC*



Canestri da Kg 23

