



ASSIST

Emulsione autolucidante per il ripristino del parquet verniciato

Generalità

ASSIST è un trattamento semipermanente all'acqua per il ripristino del parquet verniciato.

ASSIST rigenera la protezione superficiale rinnovando il lucido e tonificando il colore del legno.

ASSIST non richiede la rilevigatura del parquet offrendo risultati sorprendenti col minimo costo.

ASSIST ha grande aderenza sui films usurati ed elevata resistenza al traffico.

ASSIST è monocomponente e non richiede l'aggiunta di catalizzatori o induritori.

ASSIST è completamente inodore, non nocivo e non infiammabile.

Campi di applicazione

ASSIST si può applicare sia su pavimenti protetti con vernici mono o bicomponenti di tipo tradizionale che su pavimenti protetti con vernice a base acquosa. ASSIST evita il ricorso alle operazioni di carteggiatura e riverniciatura dei parquet vecchi. Su parquet nuovi prefiniti fornisce una protezione superficiale addizionale.

Modalità d'impiego

Agitare il contenitore prima dell'uso. Non applicare a temperature inferiori a 10 °C.

Sul pavimento ben pulito ed asciutto, applicare 1 mano di ASSIST utilizzando pennello, rullo o spandicera. Se necessario su superfici molto assorbenti applicare una seconda mano. Non utilizzare su pavimenti incerati.

Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| COMPOSIZIONE | Emulsione di polimeri e cere sintetiche |
| ASPETTO FISICO | Liquido opaco beige |
| PROFUMO | caratteristico |
| PESO SPECIFICO | 1,02 |
| RESIDUO SECCO | 24 % |
| pH tal quale | 9 ± 0,5 |
| SOLUBILITÀ IN ACQUA | diluibile |
| RESA | 20 -25 m ² /lt. per mano |
| ESSICCAZIONE FUORI POLVERE A 20 °C E 65% U.R | 1 ora |
| SOVRAVERNICIABILITÀ A 20 °C E 65% U.R | 2 ore |
| CALPESTABILITÀ | 6 ore |

ASSIST

Ulteriori informazioni

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso.
Non miscelare con altri prodotti.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
Teme il gelo: conservare a temperature non inferiori
ai 5 °C.



2 canestri da 5 lt.



RIGENERAZIONE DEI PARQUET VERNICIATI

| | | |
|---|--------------|-----------------------|
| SPOLVERATURA | PRODOTTO | STATOKIT AF |
| | ATTREZZATURA | garza |
| LAVAGGIO | PRODOTTO | LEGNO OK |
| | DILUIZIONE | 2% |
| | ATTREZZATURA | mop |
| TRATTAMENTO <i>dopo completa asciugatura</i> | PRODOTTO | ASSIST |
| | DILUIZIONE | puro |
| | ATTREZZATURA | pennello o spandicera |
| | NUMERO MANI | 1 - 2 |