



OPAQUE

Protettivo all'acqua ad effetto satinato per pavimenti in cotto, pietra e resilienti

Generalità

OPAQUE è una emulsione acrilico-poliuretanicca ad alto grado di reticolazione e ad alta resistenza che **don**a ai pavimenti un gradevole aspetto satinato.

OPAQUE forma un film resistente al traffico e all'usura, dall'eccellente effetto antisdrucchiolo e antimacchia. OPAQUE consente di ridurre al minimo gli interventi di manutenzione.

Campi di applicazione

OPAQUE si può applicare sui pavimenti in marmo non lucidato a piombo, pietra naturale porosa, cotto, gres, clinker e su tutti i tipi di pavimenti resilienti (gomma, linoleum, PVC),

Modalità d'impiego

Agitare prima dell'uso. Non applicare a temperature inferiori ai 10 °C. Applicare con lo spandicera una mano di OPAQUE sul pavimento perfettamente pulito e asciutto. Lasciare asciugare per circa 40 minuti, quindi applicare una seconda mano in senso perpendicolare alla prima. Per incrementare l'efficacia di protezione del cotto o della pietra dalla macchiatura di oli, grassi e acqua si può periodicamente applicare sul film di OPAQUE una mano dello speciale trattamento antimacchia all'acqua FINISOL.

Per la manutenzione giornaliera dei pavimenti trattati con OPAQUE, alternare operazioni di scopatura ad umido con scopa a frangia impregnata con STATOKIT AF a lavaggi con POLISH MATE o POLISH MATE S.C..

Per operazioni di ripristino ed eliminazione di rigature e segni neri utilizzare il metodo Spraycleaning con EASYBUFF e monospazzola munita disco bianco.

É possibile rigenerare parzialmente il film di OPAQUE applicando una mano nei punti di maggior usura.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	emulsione di resine acriliche, poliuretaniche, cere sintetiche e agenti di filmatura
ASPETTO FISICO	liquido bianco latteo
PROFUMO	inodore
PESO SPECIFICO	1,02
RESIDUO SECCO	18%
pH tal quale	9 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA	diluibile
RESA	30 - 50 gr/m ² per mano a seconda della porosità del pavimento

OPAQUE

Ulteriori informazioni

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
Teme il gelo. Conservare a temperature non inferiori a 5 °C



4 canestri da lt. 5.



TRATTAMENTO RAPIDO ALL'ACQUA PER PAVIMENTI IN COTTO IN AMBIENTI INTERNI ASPETTO SATINATO

PULIZIA DI FONDO	PRODOTTO	K330	
	DILUIZIONE	10%	
	ATTREZZATURA	monospazzola + disco marrone + aspiraliquidi	
NEUTRALIZZAZIONE	PRODOTTO	EUSTRIP	
	DILUIZIONE	3%	
	ATTREZZATURA	monospazzola + spazzola + aspiraliquidi	
RISCIACQUO	PRODOTTO	ACQUA sovrabbondante	
	NUMERO APPLICAZIONI	almeno 2	
TRATTAMENTO DI PROTEZIONE <i>dopo completa asciugatura</i>	PRODOTTO	OPAQUE	
	DILUIZIONE	puro	
	ATTREZZATURA	vello spandicera	
	NUMERO MANI	2	
PROTEZIONE ANTIMACCHIA	PRODOTTO	FINISOL	
	DILUIZIONE	puro	
	ATTREZZATURA	spandicera	
	NUMERO APPLICAZIONI	1 - 2	
MANUTENZIONE	SPOLVERATURA	PRODOTTO	STATOKIT AF
		ATTREZZATURA	garza
	LAVAGGIO	PRODOTTO	POLISH MATE
		DILUIZIONE	2%
		ATTREZZATURA	mop
	SPRAY CLEANING	PRODOTTO	EASYBUFF
		DILUIZIONE	puro
		ATTREZZATURA	monospazzola + disco rosso
		NUMERO APPLICAZIONI	1
RIMOZIONE	PRODOTTO	EUSTRIP	
	DILUIZIONE	10%	
	APPLICAZIONE	monospazzola + disco rosso o marrone + aspiraliquidi	
RISCIACQUO	PRODOTTO	ACQUA sovrabbondante	
	ATTREZZATURA	aspiraliquidi	