

## Serie K 1152



**TELAIO ROTO-MOLD**  
alloggio in ppe per la pompa,  
praticamente indestruttibile

**CONFORTEVOLE AVVOLGITUBO (TST)**  
ergonomico alloggiamento per il tubo ad alta  
pressione, con manovella ripieghevole

**GRANDE MANOMETRO  
IN ACCIAIO INOX**  
facile lettura della pressione di lavoro

**SISTEMA ALLOGGIAMENTO ACCESSORI**  
pratici supporti per pistola ad alta  
pressione e lance per la pulizia

**CARRELLI DI TRASPORTO  
PER TUTTI I TERRENI**  
carrello robusto per un facile  
trasporto e grande stabilità



# 602020 K 1152 TST

► **ACCESSORI** | pagina 26-27

**DOTAZIONE**

- Sistema di cambio ad innesto rapido D12
- Pompa assiale Kranzle
- Sistema Totalstop
- Regolazione della pressione
- Aspirazione di detergenti



VIDEO



# 42251

**VARIANTE - NON-MARKING**

<b>Kit di conversione NOM</b>	Art. n°	<b>42250</b>
Versione senza avvolgitubo		
<b>Kit di conversione NOM</b>	Art. n°	<b>42251</b>
Versione con avvolgitubo		

Ulteriori informazioni su NON-marking a pagina 67

MODELLO	
<b>Art. n° 15</b> senza avvolgitubo	<b>K 1152 TS</b>
<b>Art. n° TST</b> incl. avvolgitubo	<b>602020</b>

**DATI TECNICI**

Pressione d'esercizio	bar   MPa	30-130   3-13
Portata d'acqua	l/min   l/h	10   600
Sovrapressione ammissibile	bar   MPa	150   15
Giri/Motore	g/min	2800
Alimentazione	V   ~   Hz   A	230   1   50   12
Potenza nominale	kW	2,8   2,0
Potenza erogata	kW	5
Cavo di allacciamento alla rete	m	5
Dimensioni (l x l x a)	mm	360   365   870
Peso	kg	28   30
Peso senza   con avvolgitubo	kg	28   30

**ACCESSORI IN DOTAZIONE**

Tubo flessibile ad alta pressione	m   Art. n°	10 (DN6)   43416
<b>T5</b> senza avvolgitubo		
Tubo flessibile ad alta pressione	m   Art. n°	15 (DN6)   48015
<b>T5T</b> incl. avvolgitubo		
Pistola ad arresto automatico	Modello   Art. n°	M2000   12481
Lance con Vario-Jet	Ugello   Art. n°	● 042   12437-042
Lancia con ugello ammazzaporca	Ugello   Art. n°	● 042   12438-042

