

MUFFYXID

PULITORE MUFFA

PULITORE PER MUFFA - MUSCHI - ALGHE E LICHENI



COSA FA

- Pulisce lo sporco da Muffe - Muschi - Licheni e Alghe.
Esplica un'azione igienizzante delle superfici.
Bonifica le superfici ritardando la successiva formazione della muffa.



VANTAGGI

- EFFICACE
- AGISCE RAPIDAMENTE
- POTENTE
- NON SERVE NECESSARIAMENTE STROFINARE
- FACILE DA UTILIZZARE



UTILIZZO

PER INTERNI ED ESTERNI

Prima dell'utilizzo


Si consiglia di schermare o coprire tessuti, indumenti, arredamento, etc., perché la nebulizzazione del prodotto nell'ambiente, potrebbe avere un effetto "sbiancante" su queste cose.

A SPRUZZO

- Spruzzare sulla superficie e lasciare agire per 3-5 minuti. (in casi estremi potrebbe essere necessario ripetere il trattamento.)

CON PENNELLESSA

- Applicare estendendo il trattamento oltre l'area macchiata dalle muffe. Tamponare l'eventuale eccesso di prodotto con un panno umido per evitare possibili gocciolature.



MATERIALI

- GRES PORCELLANATO
- CEMENTO
- KLINKER
- PIETRA NATURALE
- INTONACI
- FUGHE
- COTTO
- E MOLTO ALTRO



AVVERTENZE

- Non spruzzare su legno, piante, tessuti e metalli, in tal caso lavare immediatamente con acqua.
- Non utilizzare su pietre lucide nuove.
- Su intonaci colorati e superfici verniciate, verificare preventivamente su una piccola porzione di superficie eventuali cambiamenti di colore.
- Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.
- Si raccomanda l'utilizzo di guanti e occhiali durante l'uso.
- In caso di scarsa ventilazione indossare una mascherina respiratoria.

Le indicazioni della presente scheda tecnica commerciale, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

MUFFYXID

PULITORE MUFFA



RESA [1 litro]

Le rese sono sempre indicative

8-15m²



CARATTERISTICHE [CHIMICO - FISICHE]

Aspetto

Liquido paglierino

Odore

Caratteristico

pH [puro]

14,0

Densità

1,115 kg/lit

Temperature di applicazione

Tra 5°C e 35°C

Temperature di stoccaggio

Da 0°C a 35°C



CODICI E FORMATI

Codice prodotto

Codice EAN

Formato

Confezione

414500

8020089414507

500ml con box e trigger

12 box

414005

8020089414051

5 litri

4 fustini da 5 litri

Le indicazioni della presente scheda tecnica commerciale, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.



UNI EN ISO **9001:2015**
UNI EN ISO **14001:2015**
UNI EN ISO **45001:2023**

SK SOLKEM INDUSTRIES SRL
info@skolkem.com - www.faren.com
Corso Europa, 85-91 - 20033 Solaro (MI)



FAREN[®]
CHEMICAL INNOVATION