



DECASOL

Disincrostante acido per prime pulizie di pavimenti appena posati

Generalità

Disincrostante ad alto contenuto di solventi per la prima pulizia dopo la posa di pavimenti in gres porcellanato, cotto e in generale di tutte le pietre resistenti agli acidi.

Campi di applicazione

DECASOL rimuove residui calcarei ed efflorescenze, boiacche anche colorate, incrostazioni di vernici, collanti, adesivi, inchiostri, macchie di ruggine, trattamenti filmogeni o di impregnazione utilizzati per la protezione temporanea prima della posa. DECASOL può essere inoltre utilizzato per la eliminazione di graffi e scritte dalle superfici resistenti agli acidi.

Modalità d'impiego

DECASOL può essere applicato a mano o con monospazzola.
Diluizioni consigliate: dal 3 al 20% a seconda del tipo di incrostazioni da rimuovere.
Per eliminare boiacche colorate o graffi usare puro o diluito fino al 30%.
Risciacquare abbondantemente con acqua fino alla scomparsa della schiuma.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	acidi forti, solventi idrosolubili, tensioattivi, anticorrosivi
ASPETTO FISICO	liquido trasparente paglierino
PROFUMO	floreale
PESO SPECIFICO	1,06
ATTIVO	49 %
pH tal quale	0,5 ± 0,5
pH in soluzione d'uso	2 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA	completa
BIODEGRADABILITÀ	tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica completa stabiliti nell'Allegato III del Regolamento (CE) N. 648/2004

DECASOL

Ulteriori informazioni

Pericolo - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi. In caso di contatto con la pelle o gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

Dispositivi di protezione



Occhiali di sicurezza



*Guanti in gomma
o PVC*

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
Non miscelare con altri detergenti.



4 canestri da 3 lt.

