

ANTIMACCHIA EFFETTO LUCIDO

Protettivo effetto lucido a base acquosa di lunga durata per superfici interne ed esterne in cotto e klinker.



SUPERFICI

Cotto, klinker.

CARATTERISTICHE

Le superfici trattate con il prodotto acquisiscono eccellenti proprietà idro-oleo repellenti e antimacchia nei confronti di olio (oliva e semi), caffè, ketchup, mostarda, ecc... donando alle superfici elevata lucentezza e l'effetto " bagnato ". L'azione protettiva facilita la pulizia delle superfici con l'effetto Easy Clean. Grazie all'azione idrorepellente ostacola la formazione della muffa evitando il ristagno di acqua.

MODALITÀ D'USO

La superficie da trattare dovrà essere ben pulita, senza polvere, asciutta. Stendere il prodotto sulla superficie utilizzando un pennello, rullo, panno asciutto, vello spandicera o mop. Lasciare agire il prodotto per 15-20 minuti dopodiché applicare una seconda mano incrociata. Rimuovere l'eventuale eccesso di prodotto entro 15 minuti usando un panno o microfibra.

VANTAGGI

La protezione dura a lungo, il basso contenuto di VOC rende l'uso più sicuro in ambienti chiusi, facilita la pulizia, lucida e dona effetto " bagnato ". Protettivo a basso contenuto COV (Direttiva 2010/75/UE) pari al 2,80%.

CONSIGLI

La superficie è calpestabile dopo 6-8 ore dall'applicazione. L'azione protettiva raggiunge la sua efficacia dopo 24 ore.



PROPRIETÀ CHIMICHE

ASPETTO: Liquido

COLORE: Bianco

ODORE: Caratteristico

SOLUBILITÀ: Miscibile in acqua

SCALA PH: 8,80±0,50

RESA INDICATIVA AL LITRO

Cotto naturale 15-20m²

CONFEZIONI

Cod. Art.	Contenuto	Pz./Cartone
P115BGCK10L	1 lt	6
P115BGCK50L	5 lt	4

per
informazioni

www.bellinzoni.com

MADE IN ITALY



ATTENZIONE:

Leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull'etichetta. Conservare nell'imballo originale. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso, seguire le informazioni sullo smaltimento indicate nell'etichetta. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Verificare su una porzione nascosta della superficie da trattare, l'effettiva compatibilità del materiale al prodotto. Durante l'utilizzo del prodotto utilizzare i DPI idonei e consultare la scheda di sicurezza.