

	U GROUP SRL Via Borgomanero n° 1 28040 Paruzzaro (NO)	DATI LEGALI: C.F e Reg.Imp.Novara: 02041920030 CCIAA Novara REA: 211799 P.IVA: IT02041920030 Codice Export: No015724 Cap.Soc.: 119.000 Iv	CONTATTI: WEBSITE: www.u-power.ai/it-it EMAIL: info@u-power.it TEL: +39 0322 53 94 01 FAX: +39 0322 23 00 01	REV. 04/03/2026
SCHEDA TECNICA		FOTO PRODOTTO	LINEE	TECNOLOGIE
ORT20076 - BRIENNE ESD S1PS HI HRO FO SR Natural Confort 11 Mondopoint® NanoFiber Toe Cap, ultraleggero, metal free. CALZATURA TIPO "B" RDP su TG 42 TAGLIE 35-42				       
DESCRIZIONE	SPECIFICHE TECNICHE			
Le Brienne della gamma Red Stratos sono scarpe antinfortunistiche basse, leggere e traspiranti, ideali per chi lavora a lungo anche nelle stagioni calde. Con classe di protezione S1PS HI HRO FO SR, offrono puntale NanoFiber ultraleggero, lamina antiperforazione metal-free e tomaia U-Knit elasticizzata, che garantisce ergonomia e ventilazione. La suola ad alta aderenza resistente a calore e oli assicura stabilità su superfici impegnative, mentre fodera traspirante e soletta anatomica U-Power Original offrono comfort prolungato.	EN ISO 20345:2022+A1:2024			
	PUNTALE			
	Resistenza all'urto. Altezze Libere dopo l'urto mm	≥14		16,0
	Resistenza alla compressione. Altezze Libere dopo l'urto mm	≥14		17,0
	ANTIPERFORAZIONE N	≥1100		1321
	TOMAIO			
	Assorbimento Acqua dopo 60' %	≤30		N.A.
	Acqua trasmessa dopo 60' gr	≤0,2		N.A.
	MASCHERINA			
	Permeabilità al vapore d'acqua mg/(cm^2 h)	≥2		7,9
	Coefficiente di permeabilità mg/cm^2	≥20		63,9
	SUOLA USURA			
	Resistenza all'abrasione (perdita di volume) mm^3	≤150		79
	Resistenza alle flessioni mm	≤4		1.0
	Resistenza al distacco suola /intersuola N/mm	≥3		4.3
	Assorbimento di energia del tacco J	≥20		33
	SCIVOLAMENTO			
	SU CERAMICA CON NALS TACCO AVANTI 7°	≥0,31		0.37
	SU CERAMICA CON NALS PUNTA INDIETRO 7°	≥0,32		0.43
	SU CERAMICA CON GLICERINA TACCO AVANTI 7°	≥0,19		0.25
SU CERAMICA CON GLICERINA PUNTA INDIETRO 7°	≥0,22		0.29	