



# K 3115

**Disincrostante in crema specifico per la rimozione di calcare, smog e ruggine dai vetri esterni di edifici e mezzi di trasporto pubblico**

## Generalità

**K 3115** è un prodotto specifico per la rimozione da vetrate interne ed esterne di residui di calcare, ruggine, ossidi minerali, sporco atmosferico e vecchi sporchi ancorati.

**K 3115** pulisce in profondità senza graffiare e senza lasciare tracce di abrasione, lasciando il vetro lucido.

**K 3115 non contiene acido fluoridrico.**

## Campi di applicazione

**K 3115** è indispensabile per la pulizia a fondo di superfici in vetro di edifici dove normalmente non si ottengono risultati con i normali detergenti impiegati con vello e tergovetro, o a secco con tecnica spray.

**K 3115** è raccomandato per la pulizia dei vetri di mezzi di trasporto pubblico, pullman, bus e materiali rotabili come treni, tram e metro.

## Modalità d'impiego

Agitare il flacone prima dell'uso.

Applicare **K 3115** tal quale direttamente sul vetro o su un pad abrasivo di colore bianco o rosso.

Stendere il prodotto in maniera uniforme, agendo per circa 1 m<sup>2</sup> alla volta dall'alto verso il basso.

Strofinare con il pad la superficie interessata fino a quando diventa leggermente scivolosa per la completa eliminazione di tutti i residui e il ripristino delle condizioni originali della superficie stessa.

Risciacquare con acqua o K 3112 diluito allo 0,5 % (50 ml. in 10 litri di acqua) utilizzando vello e tergovetro.

Terminare l'intervento asciugando gli angoli e i telai delle vetrate con un panno.

Evitare di operare sotto luce solare diretta. Proteggere i telai e gli infissi in metalli leggeri o verniciati.

**NON USARE SU PANNELLI SOLARI E FOTOVOLTAICI.**

## Caratteristiche tecniche

<b>COMPOSIZIONE</b>	tensioattivi non ionici e anionici, solventi idrosolubili, abrasivi
<b>ASPETTO FISICO</b>	Crema di color sabbia
<b>PROFUMO</b>	Inodore
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,22 kg/l
<b>pH tal quale</b>	3 ± 0,5
<b>SOLUBILITÀ IN ACQUA</b>	disperdibile
<b>BIODEGRADABILITÀ</b>	tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica completa stabiliti nell'Allegato III del Regolamento (CE) N. 648/2004

## Ulteriori informazioni

Il prodotto provoca irritazione cutanea e gravi lesioni oculari. Indossare guanti e proteggere gli occhi durante l'uso.

**ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE**



4 flaconi da 500 ml.

