

## **ZIRCON 1 Giallo**

**ELMETTI DA CANTIERE** 

Elmetto da cantiere isolato elettricamente, con chiusura a fibbia regolabile



## Benefici



#### **Comfort**

· Regolabile da 53 cm a 63 cm per un comfort ottimale



#### **Igiene**

- · Archetto sostituibile per una maggiore igiene
- · Bardatura sostituibile per una maggiore igiene
- · Archetto rimovibile e lavabile per una soluzione igienica perfetta



#### **Durata**

· Frontalino di ricambio



#### Prestazioni

· Fascia regolabile, bassa o alta, per una vestibilità più sicura e per mantenere l'elmetto in posizione quando si muove la testa

### Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Produzione / Lavorazione
- Hotel e ristoranti
- Manutenzione
- Pulizia

## Certificazioni e norme



**EN 397** -10°C +50°C 440VAC



**EN 50365** CLASSE 0

# Protegge contro i rischi









# **ZIRCON 1 Giallo**

**ELMETTI DA CANTIERE** 

Elmetto da cantiere isolato elettricamente, con chiusura a fibbia regolabile

# **Dettagli - Norme**

# **Dettagli tecnici**

Tipo di prodotto	Elmetto protettivo
Materiale della calotta	HDPE, calotta- materiale/polipropilene
Circonferenza della testa (cm)	53-63 cm
cappuccio in polimero	PE (polietilene)
Materiali dell'archetto	Polietilene
Regolazione	Chiusura a fibbia regolabile
Ventilazione	Non ventilato
Colore principale	Giallo
Punti di supporto	8 punti
Cinghia di comfort	bardatura/poliestere
Visiera dell'elmetto	Micro
Accessori disponibili o di ricambio	Portabadge, Nastro riflettente, Visiera, Occhiali, Sottogola, Frontalino, Protezione dell'udito, Sottogola con mentoniera, Visiera in rete
Fessure di montaggio (per il montaggio antirumore)	sì
Logo personalizzabile	Non disponibile
Prodotto compatibile	Occhiali, Visiera, Cuffie antirumore per caschi
Resistenza alle basse temperature	-10°C
Resistenza alle alte temperature	+50°C
peso (g)	330
Peso (lbs)	0.7261
Durata di vita a partire dal primo utilizzo	36 mesi
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione	60 mesi







# **ZIRCON 1**ELMETTI DA CANTIERE

Elmetto da cantiere isolato elettricamente, con chiusura a fibbia regolabile

## Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone		å	Peso			
ZIRC1OR	Arancio	Regolabile	ZIRCON 1	3295249124632	13295249124639	40	1	16.606 kg	43.4 cm	58.4 cm	78.0 cm
ZIRC1BC	Bianco	Regolabile	ZIRCON 1	3295249124601	13295249124608	40	1	16.606 kg	43.4 cm	58.4 cm	78.0 cm
ZIRC1BL	Blu	Regolabile	ZIRCON 1	3295249124618	13295249124615	40	1	16.606 kg	43.4 cm	58.4 cm	78.0 cm
ZIRC1JA	Giallo	Regolabile	ZIRCON 1	3295249124625	13295249124622	40	1	16.606 kg	43.4 cm	58.4 cm	78.0 cm
ZIRC1GR	Grigio	Regolabile	ZIRCON 1	3295249124663	13295249124660	40	1	16.606 kg	43.4 cm	58.4 cm	78.0 cm
ZIRC1RO	Rosso	Regolabile	ZIRCON 1	3295249124649	13295249124646	40	1	15.9 kg	44.2 cm	56.8 cm	78.2 cm
ZIRC1VE	Verde	Regolabile	ZIRCON 1	3295249124656	13295249124653	40	1	16.606 kg	43.4 cm	58.4 cm	78.0 cm



▲ SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height



