



# EUKALC

**Disincrostante acido ECOCOMPATIBILE**  
**Esente da fosforo e acidi fosforico e cloridrico**

## Generalità

**EUKALC** è un disincrostante liquido di impiego universale a **ridotto impatto ambientale** esente da fosforo e da acidi cloridrico e fosforico.

**EUKALC** è utilizzato su tutte le superfici resistenti agli acidi, gli articoli sanitari, i pavimenti e le pareti. **EUKALC** ha una elevata azione disincrostante e rimuove le incrostazioni più pesanti di calcare e ruggine lasciando le superfici pulite e brillanti.

## Campi di applicazione

**EUKALC** è utilizzato per la disincrostazione di pavimenti e superfici resistenti agli acidi, lavelli, articoli sanitari, WC, box doccia, ceramica, gres, gres porcellanato, cotto, cemento e superfici in acciaio inox.

**CONFORME AI C.A.M.:**  
**Decreto 29 gennaio 2021**  
**del Ministero dell'Ambiente**  
**e della Tutela del Territorio**  
**e del Mare**

## EUKALC è ecocompatibile

**EUKALC** è esente da:

- **fosforo e fosfonati**
- sostanze organiche scarsamente biodegradabili (PBO)
- alchilfenoli etossilati (APEO) e relativi derivati
- EDTA (etilendiamminatetracetato) e relativi Sali
- NTA (nitritotricetato)
- acido cloridrico
- acido fosforico
- sostanze pericolose di cui al punto 2 delle specifiche tecniche del Decreto
- sostanze elencate in conformità all'art. 59, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.1907/2006 (SVHC)

**TENSIOATTIVI:** **EUKALC** contiene tensioattivi rapidamente biodegradabili con livello di biodegradabilità almeno pari al 60 % entro 28 giorni (biodegradabilità rapida, reazione aerobica).

**PROFUMI:** **EUKALC** non contiene essenze a base di muschi azotati e muschi policiclici né fragranze soggette all'obbligo di dichiarazione disposto dal Regolamento (CE) n.648/2004 (allegato VII - potenziali allergeni)

**CONSERVANTI:** **EUKALC** non contiene formaldeide e cessori di formaldeide, 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol, isotiazolinoni, parabeni.

*Nuova  
Profumazione*



# EUKALC

## Modalità d'impiego

**Pavimenti:** diluire **EUKALC** al 5% (500 ml su 10 lt. di acqua), applicare con mop o a macchina, risciacquare.

**Lavelli e sanitari:** applicare puro con panno o spugna, strofinare e risciacquare.

**WC e orinatoi:** spruzzare puro, strofinare con spugna abrasiva, lasciare agire 15-30 minuti, risciacquare.

**Attenzione:** un tempo di contatto prolungato può danneggiare le superfici. Non usare su marmo e pietre calcaree. Su superfici smaltate, verniciate, cromate e metalli teneri usare con cautela e in concentrazione massima dello 0,5%, risciacquando accuratamente.

## Caratteristiche tecniche

<b>COMPOSIZIONE</b>	acidi, tensioattivi non ionici, profumi
<b>ASPETTO FISICO</b>	liquido trasparente verde
<b>PROFUMO</b>	profumato
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,03
<b>pH tal quale</b>	0 – 0,5
<b>SOLUBILITÀ IN ACQUA</b>	completa
<b>BIODEGRADABILITÀ</b>	tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica completa stabiliti nell'Allegato III del Regolamento (CE) N. 648/2004

## Ulteriori informazioni

Pericolo - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi.

In caso di contatto con la pelle o gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

## Dispositivi di protezione



Occhiali di sicurezza



Guanti in gomma o PVC

## ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

Non miscelare con altri prodotti (es.: candeggina, soda caustica).



12 flaconi da 1 lt.

