



# LUBROPOL

## Manutentore spray per alta velocità

### Generalità

**LUBROPOL** è una emulsione autolucidante specifica per la manutenzione a secco col metodo spraybuffing dei pavimenti trattati con cera metallizzata. Si impiega con monospazzola ad alta/altissima velocità per ripristinare, lucidare e indurire i film di cera. Dona al pavimento l'effetto bagnato. Elimina i segni neri e consente di allungare drasticamente la durata del trattamento con cera metallizzata.

### Campi di applicazione

LUBROPOL è utilizzato per la manutenzione e il ripristino con monospazzola ad alta o altissima velocità (da 400 a 2000 rpm) di tutti i tipi di pavimento trattati con cera metallizzata.

LUBROPOL è particolarmente adatto per la manutenzione di ELITE, OMEGA PLUS e COMET e PULSAR.

### Modalità d'impiego

Effettuare preliminarmente la scopatura antistatica del pavimento e lavare con una soluzione di POLISH MATE o POLISH MATE S.C..

Versare LUBROPOL in un flacone munito di nebulizzatore.

Azionare la monospazzola munita di disco per alta velocità e avanzare nebulizzando immediatamente di fronte ad essa una piccola quantità di LUBROPOL.

Uno o due passaggi sono sufficienti per ripristinare il film e ottenere l'aspetto ultralucido "bagnato" del pavimento.

### Caratteristiche tecniche

<b>COMPOSIZIONE</b>	emulsione a base di resine acriliche, agenti di filmatura, essenze profumate, cere sintetiche
<b>ASPETTO FISICO</b>	liquido bianco latteo
<b>PROFUMO</b>	profumato
<b>PESO SPECIFICO</b>	1
<b>pH tal quale</b>	9 ± 0,5
<b>SOLUBILITÀ IN ACQUA</b>	diluibile
<b>BIODEGRADABILITÀ</b>	tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica completa stabiliti nell'Allegato III del Regolamento (CE) N. 648/2004

### Ulteriori informazioni

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso.

**ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE**  
Teme il gelo. Agitare prima dell'uso.



4 canestri da lt.5.

