



PRING

Disincrostante acido rapido per pulizie giornaliere e periodiche

Generalità

PRING è un detergente disincrostante a bassa schiuma a base di acido fosforico, esente da acido cloridrico.

PRING è utilizzato su tutte le superfici resistenti agli acidi, gli articoli sanitari, i pavimenti e le pareti sia per la manutenzione quotidiana rapida con effetto anticalcare preventivo sia per pulizie gravose.

PRING ha una elevata azione disincrostante e rimuove le incrostazioni più pesanti di calcare e ruggine lasciando le superfici pulite e brillanti.

PRING è leggermente viscoso e aderisce alle superfici verticali.

PRING non contiene profumi, non emette esalazioni e vapori nocivi e può essere usato anche in ambienti e superfici HACCP.

Campi di applicazione

PRING è utilizzato per la manutenzione giornaliera e le pulizie di fondo periodiche di lavelli, articoli sanitari, WC, docce, ceramica, pavimenti resistenti agli acidi, gres, gres porcellanato, cotto, cemento e superfici in acciaio inox.

Modalità d'impiego

Manutenzione quotidiana di lavelli e sanitari: diluire all'1-2% (100-200 ml per 10 lt. di acqua), applicare con panno o spugna e risciacquare.

Pulizia rapida quotidiana di WC e orinatoi: spruzzare puro sulla superficie e risciacquare.

Pulizia quotidiana di pavimenti a mano o con monospazzola o lavasciuga: diluire all'1% (100 ml su 10 lt. di acqua) e applicare con mop o a macchina, risciacquare.

Manutenzione periodica di lavelli e sanitari: applicare puro con panno o spugna, strofinare e risciacquare.

Pulizia periodica di WC e orinatoi: spruzzare puro, strofinare con spugna abrasiva, lasciare agire qualche minuto, risciacquare.

Pulizia di fondo di pavimenti a mano o con monospazzola o lavasciuga: diluire PRING al 3-5% (300-500 ml su 10 lt. di acqua), applicare con mop o a macchina, risciacquare.

Dopo l'uso risciacquare sempre con cura.

Attenzione: un tempo di contatto prolungato può danneggiare le superfici. Non usare su marmo e pietre calcaree. Su superfici smaltate, verniciate, cromate e metalli teneri usare con cautela e in concentrazione massima dello 0,5%, risciacquando accuratamente. Non utilizzare su parquet o sughero.

RAPIDO
IMPIEGO
UNIVERSALE
ADERISCE ALLE
SUPERFICI
VERTICALI

PRING

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	acido fosforico, tensioattivi non ionici, anticorrosivi, addensanti
ASPETTO FISICO	liquido leggermente viscoso verde
PROFUMO	inodore
PESO SPECIFICO	1,09
ATTIVO	20%
pH tal quale	0 – 0,5
pH in soluzione d'uso	1,5 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA	completa
BIODEGRADABILITÀ	tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica completa stabiliti nell'Allegato III del Regolamento (CE) N. 648/2004

Ulteriori informazioni

Pericolo - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi.

In caso di contatto con la pelle o gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

Dispositivi di protezione



Occhiali di sicurezza



Guanti in gomma o PVC



4 canestri da 5 lt.

12 flaconi da 1 lt.



ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
Non miscelare con altri prodotti (es.: candeggina, soda caustica).