




# Day CAM



**Detergente anticalcare di uso giornaliero per ceramica e acciaio**

## Generalità

**DAY CAM** è un detergente anticalcare di impiego professionale per le pulizie quotidiane rapide in ambienti umidi di toilettes e cucine.

**DAY CAM** è a base di acidi di origine vegetale e previene la formazione di incrostazioni di calcare.

**DAY CAM** pulisce lasciando le superfici brillanti, non corrode le cromature, elimina le macchie e gli aloni dell'acqua e diffonde un gradevole, fresco e persistente profumo nell'ambiente. **DAY CAM** non richiede risciacquo e non lascia aloni o striature anche sugli acciai satinati.

## Campi di applicazione

**DAY CAM** si impiega per la manutenzione giornaliera di sanitari, rubinetterie, lavelli, docce, wc, dispenser, superfici in plastica, ceramica e acciaio in toilettes e cucine di comunità, alberghi, ospedali, uffici, scuole, ristoranti, palestre, piscine, case di riposo.

**CONFORME AI C.A.M.:**  
*requisiti dell'Allegato A  
del Decreto 24 maggio 2012  
del Ministero dell'ambiente  
e della tutela del territorio  
e del mare.*

## Modalità d'impiego

Nebulizzare **DAY CAM** direttamente sulla superficie o versarne qualche goccia su una spugna.

Distribuire uniformemente sulla superficie con panno o carta strofinando fino ad asciugatura.

Per pavimenti diluire **DAY CAM** con acqua al 3 - 5% (300- 500 ml. per 10 lt. d' acqua) e applicare con mop.

**DAY CAM** è disponibile in  
flaconi da 750 ml e in canestri  
da 5 litri realizzati con  
plastica riciclata

LINEA CAM

# Day CAM

## Caratteristiche tecniche

<b>COMPOSIZIONE</b>	tensioattivi non ionici, solventi idrosolubili, acidi organici di origine vegetale, coloranti, profumi
<b>ASPETTO FISICO</b>	liquido trasparente rosa
<b>PROFUMO</b>	profumato
<b>PESO SPECIFICO</b>	1
<b>pH tal quale</b>	2,3 ± 0,1
<b>SOLUBILITÀ IN ACQUA</b>	completa
<b>BIODEGRADABILITÀ</b>	tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica completa stabiliti nell'Allegato III del Regolamento (CE) N. 648/2004

## Ulteriori informazioni

### ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

Non usare su marmo, smalti e superfici sensibili agli acidi.



12 flaconi da 750 ml.  
con 3 nebulizzatori  
4 canestri da 5 lt.

