

RUSTISOL

Cera liquida per pavimenti in cotto e pietre naturali

Generalità

RUSTISOL è una dispersione di cere dure e pregiate in solvente particolarmente indicata per l'impregnazione dei pavimenti in cotto e pietre naturali.

RUSTISOL conferisce ai pavimenti un aspetto caldo, luminoso ed elegante, conservandone l'aspetto naturale e garantendone, nel contempo, la migliore protezione dall'assorbimento di sporco, macchie, umidità, polvere.

Grazie alla sua formulazione liquida, RUSTISOL può essere applicato con facilità.

RUSTISOL è inoltre di facile manutenzione, poiché è lavabile e ripristinabile con lucidatura.

Campi di applicazione

RUSTISOL è consigliato per la protezione dei pavimenti in cotto fiorentino, mattoni e porfido e in generale pietre naturali non levigate.

RUSTISOL è particolarmente indicato per il trattamento di pavimenti in cotto antico o di pavimenti in cotto posati in ambienti di particolare pregio storico e artistico.

RUSTISOL è adatto anche per trattamenti all'esterno. Inoltre può essere utilizzato come sigillante nel caso in cui si effettuino i trattamenti antiefflorescenze con FOBOPREN o antimacchia con SILIPREN.

RUSTISOL è disponibile anche nella versione "TESTA DI MORO" con effetto tingente e antichizzante.

Modalità d'impiego

Preparare accuratamente il pavimento effettuando un lavaggio di fondo con una soluzione in acqua al 3-5% di K 330 per eliminare le eventuali efflorescenze bianche.

Neutralizzare con una soluzione di EUSTRIP all'1% in acqua e risciacquare poi abbondantemente con sola acqua.

Se il pavimento è stato posato di recente, prima di procedere al trattamento con RUSTISOL, è opportuno attendere due o tre settimane.

Qualora nel frattempo fossero ancora rifiorite delle efflorescenze calcaree, ripetere il lavaggio con K 330.

Agitare la latta e applicare RUSTISOL sul pavimento perfettamente asciutto con panno morbido o pennello, senza esagerare nella quantità di prodotto e prestando particolare attenzione alla uniformità della stesura del prodotto stesso.

Attendere 2-4 ore e passare la monospazzola munita di disco bianco e poi bianco. Se necessario applicare una seconda mano secondo le modalità precedentemente descritte.

Sistema rapido

Versare RUSTISOL sul pavimento e stenderlo uniformemente con una monospazzola munita di disco bianco fino a completa impregnazione ed omogeneità. Ripetere più volte con le medesime modalità il trattamento fino a quando il prodotto ha difficoltà a penetrare. A questo punto con una monospazzola munita di disco bianco assorbire l'eventuale prodotto in eccedenza e omogeneizzare perfettamente il trattamento. Lasciar essiccare per almeno 4 ore e poi lucidare con disco bianco.

Manutenzione successiva

Per la pulizia giornaliera, si consiglia di effettuare la scopatura a umido con scopa a frangia o garza impregnata con STATOKIT AF o di lavare con una soluzione di FLASH al 3% in acqua.

Per il mantenimento della protezione, si può effettuare una lucidatura con macchina monospazzola allo scopo di eliminare i segni del traffico, o, qualora la protezione sia consumata, si può procedere all'applicazione di una o più nuove mani di RUSTISOL.

RUSTISOL

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	dispersione di cere naturali e sintetiche e sostanze impermeabilizzanti in idrocarburi alifatici
ASPETTO FISICO	liquido cremoso bianco
PROFUMO	caratteristico
PESO SPECIFICO	0,74
SOLUBILITÀ IN ACQUA	completa
SOLUBILITÀ IN SOLVENTE	disperdibile
RESA	50-60 ml/m ² per mano


Ulteriori informazioni

Attenzione - Liquido e vapori infiammabili. Può provocare sonnolenza o vertigini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Evitare di respirare i vapori. Contattare un medico in caso di malessere. Non disperdere nell'ambiente.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
Teme il gelo. Conservare a temperature non inferiori a 5°C. Agitare l'imballo prima dell'uso.



2 latte da 5 lt.



TRATTAMENTO NATURALE A CERA PER PAVIMENTI IN COTTO IN AMBIENTI INTERNI E ESTERNI

PULIZIA DI FONDO	PRODOTTO	K330	
	DILUIZIONE	10%	
	ATTREZZATURA	monospazzola + disco marrone + aspiraliquidi	
NEUTRALIZZAZIONE	PRODOTTO	EUSTRIP	
	DILUIZIONE	3%	
	ATTREZZATURA	monospazzola + spazzola + aspiraliquidi	
RISCIACQUO	PRODOTTO	ACQUA sovrabbondante	
	NUMERO APPLICAZIONI	almeno 2	
IMPREGNAZIONE ANTIMACCHIA <i>dopo completa asciugatura</i>	PRODOTTO	SILIPREN	
	DILUIZIONE	puro	
	ATTREZZATURA	spruzzatore	
	NUMERO MANI	1	
FINITURA	PRODOTTO	RUSTISOL	
	DILUIZIONE	puro	
	ATTREZZATURA	spandicera	
	NUMERO MANI	2-3	
MANUTENZIONE	SPOLVERATURA	PRODOTTO	STATOKIT AF
		ATTREZZATURA	garza
	LAVAGGIO	PRODOTTO	POLISH MATE
		DILUIZIONE	2%
		ATTREZZATURA	mop
	RINFRESCO PERIODICO	PRODOTTO	RUSTISOL
		DILUIZIONE	puro
		ATTREZZATURA	monospazzola + disco rosso
		NUMERO MANI	1
	RIMOZIONE	PRODOTTO	K24
DILUIZIONE		10%	
APPLICAZIONE		monospazzola + disco marrone + aspiraliquidi	
RISCIACQUO	PRODOTTO	ACQUA sovrabbondante	
	Attrezzatura	aspiraliquidi	