



MUST

Supersgrassante per industrie e HACCP

Generalità

MUST è uno sgrassante ad elevata alcalinità per pulizie di fondo e di ripristino.

MUST è idoneo per il settore agroalimentare e per ambienti HACCP.

MUST dissolve tutti i tipi di grassi sia organici che minerali.

MUST è ultra rapido ed è ideale per grandi superfici : riduce al minimo i tempi di lavaggio, lasciando le superfici sgrassate e pulite.

MUST è concentrato ed efficace a basse e bassissime concentrazioni e non produce schiume.

MUST è ideale per macchine lavasciuga, monospazzola, idropultrici.

Campi di applicazione

MUST è utilizzato in industrie, officine, supermercati, ristoranti, aree preparazione alimenti, cucine, macelli, oleifici, industrie alimentari, industrie lattiero-casearie e dolciarie.

MUST è adatto a tutti i pavimenti, pareti e attrezzature resistenti agli alcali.

MUST può essere usato su marmo, ceramica, gres, gres porcellanato, cemento, cotto, granito, klinker, pietre, acciaio, vetroresina.

MUST non può essere utilizzato su pavimenti protetti, su linoleum, gomma, superfici in alluminio o metalli teneri, superfici verniciate.

Modalità d'impiego

MUST può essere applicato manualmente con mop o a macchina con monospazzola, lavasciuga o idropulitrice.

Concentrazioni d'uso

Pulizie di manutenzione: 0,5 % (50 ml. di MUST su 10 litri d'acqua).

Pulizie di fondo: 3 – 5 % (300 - 500 ml. di MUST su 10 litri d'acqua).

Uso con idropulitrice: 1 – 2 % (100 - 200 ml. di MUST su 10 litri d'acqua).

Dopo il lavaggio risciacquare.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	alcali, sequestranti, tensioattivi non ionici
ASPETTO FISICO	liquido trasparente di tenue colore azzurro
PROFUMO	inodore
PESO SPECIFICO	1,09
pH tal quale	14
SOLUBILITÀ IN ACQUA	completa
BIODEGRADABILITÀ	tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica completa stabiliti nell'Allegato III del Regolamento (CE) N. 648/2004

MUST

Ulteriori Informazioni

Pericolo - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi. In caso di contatto con la pelle o gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

Dispositivi di protezione



Occhiali di sicurezza



*Guanti in gomma
o PVC*



2 canestri da 5 lt.