



AL K-JAR

Detergente alcalino concentrato non schiumogeno per industrie alimentari

Generalità

AL K-JAR è un detergente alcalino ad elevato potere sgrassante specifico per la rimozione di olii e grassi anche carbonizzati da impianti, attrezzature e contenitori nell'industria alimentare.

AL K-JAR non produce schiuma e riduce i tempi e la quantità di acqua di risciacquo e può essere utilizzato in impianti di lavaggio a ricircolo.

AL K-JAR ha una composizione ricca di sequestranti che lo rende adatto all'utilizzo con acque ad elevata durezza ritardando sensibilmente l'accumulo di depositi calcarei nelle apparecchiature.

Campi di applicazione

AL K-JAR è specifico per:

- 1) l'industria lattiero-casearia per la pulizia di impianti, attrezzature, serbatoi, pastorizzatori;**
- 2) l'industria della carne per la rimozione di grassi e residui organici da attrezzature, pavimenti e superfici;**
- 3) l'industria conserviera per il lavaggio di contenitori e barattoli per conserve con sistemi CIP a ricircolo e dosaggio automatico.**

Modalità d'impiego

AL K-JAR può essere utilizzato manualmente, con impianti a spruzzo, in applicazioni CIP.

Dosaggio

AL K-JAR è utilizzato in concentrazione dall'1 al 3% a seconda del tipo e della quantità di sporco da rimuovere.

Può essere utilizzato sia con acqua fredda che calda fino a 80° C per tempi di contatto fino a 30 minuti.

IMPIANTI AUTOMATICI di lavaggio e pastorizzazione di barattoli : carico iniziale del pastorizzatore 2%.

Integrare ogni 5 minuti con dosaggio automatico dello 0,2%.

Risciacquare dopo l'utilizzo per eliminare qualsiasi residuo.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	sequestranti, antiridepositanti, basi alcaline
ASPETTO FISICO	liquido trasparente incolore
PROFUMO	inodore
PESO SPECIFICO	1,20 Kg/l
pH tal quale	> 13
SOLUBILITÀ IN ACQUA	Completa
BIODEGRADABILITÀ	tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica completa stabiliti nell'Allegato III del Regolamento (CE) N. 648/2004

AL K-JAR

Ulteriori informazioni

Pericolo - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi. In caso di contatto con la pelle o gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

Non mescolare con altri prodotti.
Non travasare: conservare nel recipiente originale.

**Non utilizzare su alluminio e cromature.
Su superfici zincate e stagnate fare una prova preliminare per verificare la resistenza e utilizzare a una percentuale massima dello 0,5%.**


Dispositivi di protezione



Occhiali di sicurezza



*Guanti in gomma
o PVC*



Taniche da 25 Kg.