



RETICOL

Vernice all'acqua a finitura lucida per parquet

Generalità

RETICOL è una vernice acquosa a base di polimeri acrilici e uretanici specifica per la protezione dei pavimenti in legno. RETICOL forma un film lucido dotato di eccellenti proprietà di resistenza all'abrasione ed agli agenti chimici.

Si applica facilmente e asciuga rapidamente. Non è infiammabile né tossico.

RETICOL si ripristina facilmente in quanto è possibile rigenerare parzialmente il film applicando una nuova mano nei punti di maggiore usura.

Campi di applicazione

RETICOL si applica sui pavimenti in legno nuovi e rigenerati sia a base di legni a essenza dura (ROVERE, MOGANO, CILIEGIO, TEAK, PIOPPO etc.) che a base di legni resinosi (IROKO, DOUSSIE', AFROMOSIA, etc.)

Modalità d'impiego

Non applicare a temperature inferiori ai 10 °C.

Sul pavimento ben preparato e lasciato asciugare almeno 2 giorni applicare la prima mano di RETICOL utilizzando un vello spandicera. Lasciar essiccare per due ore. Se necessario eliminare l'eventuale rinvenimento del pelo della fibra legnosa carteggiando con grana fine (120-150 mesh).

Applicare con le stesse modalità da 2 a 4 mani di RETICOL a seconda delle caratteristiche del legno e dell'effetto desiderato. Il trattamento con RETICOL è trafficabile dopo 24 ore dal termine. Tuttavia la massima resistenza meccanica è raggiunta dopo circa 15 giorni dalla stesura.

È necessario quindi programmare il trattamento con eventuali altre operazioni (spostamento di mobili e arredamenti, verniciatura pareti e infissi) al fine di evitare rischi di rigature e danneggiamenti. Per aumentare la durezza superficiale iniziale dopo applicazione e ridurre il tempo di indurimento totale si può utilizzare l'induritore RETICOLANTE PR aggiungendolo nel rapporto di 100 ml (1 flacone) a un canestro da 5 litri di RETICOL.

Per incrementare l'efficacia di protezione del parquet dalle macchie di oli, grassi e acqua si può periodicamente applicare sul film di RETICOL una mano dello speciale trattamento antimacchia all'acqua FINISOL.

Per la manutenzione giornaliera dei pavimenti trattati con RETICOL alternare operazioni di scopatura ad umido con scopa a frangia impregnata con STATOKIT AF a lavaggi con LEGNO OK, detergente neutro specifico per legno.

Per operazioni di ripristino ed eliminazione di rigature e segni neri utilizzare il metodo Spraycleaning con EASYBUFF e monospazzola munita di disco bianco.

È possibile rigenerare parzialmente il film di RETICOL applicando una mano nei punti di maggiore usura.

RETICOL

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	emulsione acquosa di polimeri acrilici e uretanici, cere sintetiche, agenti di filmazione, essenze profumate	
ASPETTO FISICO	liquido bianco latteo	
PROFUMO	leggermente profumato	
PESO SPECIFICO	1,01	
RESIDUO SECCO	27 %	
pH tal quale	8 ± 0,5	
SOLUBILITÀ IN ACQUA	diluibile	
RESA	50 - 60 ml/m ² per mano a seconda della porosità del pavimento	
ESSICCAZIONE FUORI POLVERE A 20 °C E 65% U.R.	1 ora	
SOVRAVERNICIABILITÀ A 20 °C E 65% U.R.	2 ore	

Ulteriori informazioni

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
Teme il gelo: non esporre a temperature inferiori ai 5°C.



4 canestri da 5 lt.



TRATTAMENTO LUCIDO A BASE ACQUA

LAVAGGIO DI FONDO		Prodotto	ECOSOL
		Diluizione	10%
		Attrezzatura	monospazzola + disco marrone/verde + aspiraliquidi
CARTEGGIATURA	CARTEGGIATURA	Attrezzatura	abrasivo a grana grossa, media e fine
		Numero applicazioni	3
	ASPIRAZIONE	Attrezzatura	aspirapolvere
	SPOLVERATURA	Prodotto	STATOKIT AF
Attrezzatura		garza	
TRATTAMENTO <i>dopo almeno 2 giorni dal risciacquo</i>		Prodotto	RETICOL
		Diluizione	puro
		Attrezzatura	vello spandicera
		Numero mani	3 - 5
PROTEZIONE ANTIMACCHIA		Prodotto	FINISOL
		Diluizione	puro
		Attrezzatura	spandicera
		Numero mani	1 - 2
MANUTENZIONE	SPOLVERATURA	Prodotto	STATOKIT AF
		Attrezzatura	garza
	LAVAGGIO	Prodotto	LEGNO OK
		Diluizione	2 %
		Attrezzatura	mop
	ELIMINAZIONE "SEGNI NERI"	Prodotto	EASYBUFF
		Diluizione	puro
		Attrezzatura	monospazzola + disco beige
	RIMOZIONE PROTETTIVO	Prodotto	EUSTRIP
		Diluizione	20%
		Attrezzatura	mop o monospazzola (disco marrone/verde) + aspiraliquidi