



# EUSTRIP

## Decerante rapido senza risciacquo

### Generalità

EUSTRIP è un decerante altamente concentrato ad azione rapidissima, che può essere utilizzato anche manualmente, senza ricorrere a monospazzola e disco abrasivo.

EUSTRIP rimuove gli accumuli di cere e sigillanti più spessi e induriti e lascia la superficie del pavimento perfettamente neutra dopo la deceratura, evitando la necessità di risciacquare.

EUSTRIP è esente da sostanze alcaline altamente caustiche e da ammoniaca e contiene ingredienti attivi che evaporano completamente, senza lasciare residui che possono interferire con la formazione del film e l'adesione del successivo trattamento con cera metallizzata.

EUSTRIP elimina efficacemente anche i sigillanti semipermanenti a base di emulsioni acriliche e poliuretaniche. EUSTRIP è ottimo per deceratura a secco.

### Campi di applicazione

EUSTRIP viene efficacemente impiegato per la rimozione da pavimenti sintetici e in pietra naturale di accumuli di film di cera metallizzata molto stratificati e invecchiati o induriti perché mantenuti mediante lucidatura con macchina ad alta velocità.

EUSTRIP permette inoltre di effettuare le operazioni di deceratura su scale e gradini, dove non è possibile utilizzare la monospazzola, e di operare a secco in ambienti che non tollerano acqua ed umidità (ad esempio pavimenti di centri elettronici).

### Modalità d'impiego

EUSTRIP può essere applicato sia con monospazzola che manualmente con mop, diluito in acqua in proporzioni variabili in funzione della modalità di applicazione.

**Deceratura dei pavimenti con monospazzola:** diluire al 10% (1 litro di EUSTRIP su 10 litri d'acqua).

**Deceratura manuale dei pavimenti:** diluire al 20% (2 litri di EUSTRIP su 10 litri d'acqua), applicare la soluzione sul pavimento con il mop, assicurandosi che la superficie rimanga molto bagnata. Attendere da 5 a 10 minuti, eventualmente versando sul pavimento altra soluzione per mantenerlo bagnato e ripassando col mop per facilitare l'azione di distacco della cera. Infine aspirare con aspiraliquidi.

**Deceratura a secco dei pavimenti:** diluire al 10-20% con acqua (1-2 litri di EUSTRIP ogni 10 litri di acqua) e spruzzare la soluzione su una piccola porzione di pavimento (3 metri di larghezza x 40 centimetri di altezza), senza eccedere nella quantità erogata. Passare la monospazzola munita di disco rosso, verde o blu, lavorando velocemente in senso lineare per distribuire bene la soluzione. Ripassare la macchina lentamente operando fino a completa asciugatura e rimozione della cera. Rimuovere con un panno umido ogni residuo di cera.

**Non impiegare il prodotto puro. Su pavimenti sintetici verificare preventivamente la tenuta del colore effettuando una prova in una piccola area del pavimento.**

# EUSTRIP

## Caratteristiche tecniche

<b>COMPOSIZIONE</b>	tensoattivi non ionici, solventi idrosolubili, sostanze basiche
<b>ASPETTO FISICO</b>	liquido trasparente incolore
<b>PROFUMO</b>	caratteristico dei componenti
<b>PESO SPECIFICO</b>	0,94
<b>ATTIVO</b>	70 %
<b>pH tal quale</b>	12,5 ± 0,5
<b>pH in soluzione d'uso</b>	11,5 ± 0,5
<b>SOLUBILITÀ IN ACQUA</b>	completa
<b>BIODEGRADABILITÀ</b>	tutti i tensoattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica completa stabiliti nell'Allegato III del Regolamento (CE) N. 648/2004

## Ulteriori informazioni

**PERICOLO:** Nocivo se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Può irritare le vie respiratorie. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Non disperdere nell'ambiente. Indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il viso.

**ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE**  
Impiegare in ambienti ben ventilati.

## Dispositivi di protezione



*Guanti in gomma  
o PVC*



*Occhiali  
di sicurezza*



4 canestri da 5 lt.

