AN211200CDD

ASSORBITORI DI ENERGIA

Protezione anticaduta

Campi di utilizzo

- **Edificio**
- **Finitura / artigiani**
- **Manutenzione**
- **Energie**
- **Stocaggio**

Certificazioni e norme

CATEGORIA DI CERTIFICAZIONE CE

EN355

100 KG

Protegge contro i rischi

Caduta

AN211200CDD

ASSORBITORI DI ENERGIA

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Cordino in corda ritorta
Composizione del supporto principale	Acciaio, Poliammide, Poliestere
Lunghezza (m)	2
Colore	Bianco
Connettore (lato utilizzatore)	Moschettone a vite, acciaio, apertura 18 mm
Connettore (lato struttura)	2 connettori a chiusura automatica, acciaio, apertura 55 mm
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Spostamento su linea di vita, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m), Grande spostamento con possibilità di aggancio e sgancio ripetitivo
Lunghezza (ft)	6.5616

AN211200CDD

ASSORBITORI DI ENERGIA

Protezione anticaduta

Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone			Peso			

PCB

SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height